

# TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

Jenis mobil		CA3250	CA3250	CA3250
Bentuk penggerak		6x4	6x4	6x4
Kabin		Lantai terapung JH6 dengan atas darat	Lantai terapung JH6 dengan atas darat	Lantai terapung JH6 dengan atas darat
Injin	Model	Weichai WP10.380E22	Weichai WP10H375E50	FAWDE CA6DM2-42E52
	Pemindahan(L)	9.7	9.5	11.05
	Maksimum Daya (hp)	380	375	420
	Kecepatan ternilai(rpm)	2,200	1,900	1,900
	Maksimum Torsi / kecepatan (Nm / rpm)	1460/1200-1600	1800/1100-1400	2200/1300-1400
	Emisi	EUROII	EURO V	EURO V
Transmisi	Model	Gigi Sha'an 12JSD160T	Gigi Sha'an 12JSD180T	Gigi Sha'an 12JSDX240TA
	Bentuk / jumlah roda gigi	Manual/12	Manual/12	Manual/12
	Rentang rasio gigi maju	15.53-1.0	15.53-1.0	12.1-0.78
Beban poros depan(kg)		9000	9000	6,500
Suspensi depan		Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda
Beban poros belakang(kg)		2x16000	2x16000	2x16000
Suspensi belakang		Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda
Model poros belakang / rasio kecepatan		φ300/5.921	φ300/5.263	φ300/5.921
Berat sendiri kasis (kg)		10650	10680	10680
Berat gross seluruh kendaraan (T)		≤60	≤60	≤60
Jarak poros(mm)		3900+1350	3800+1350	3900+1350
Saiz kotak mobil(mm)		5600x2300x1400	5600x2300x1500	5600x2300x1300
Ban		12.00R20	12.00R20	12.00R20 option 13R22.5
Sistem Rem		Rem tromol, ABS opsional	Rem tromol, ABS opsional	Rem tromol, ABS, hidrolik lambat