TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

	ကားမော်ဒယ်	CA3250	CA3250	CA3250	CA3250
	မောင်းနှင်မှုပုံစံ	6×4	6×4	6×4	6×4
	ယာဉ်မောင်းခန်း	J6P ပြားချပ်သေးငယ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း	J6P ပြားချပ်သေးငယ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း အသစ်	J6P ပြားချပ်သေးငယ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း အသစ်	J6P ပြားချပ်သေးငယ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း အသစ်
အင်ဂျင်စက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	CA6DL2-35E3F	CA6DM2-39E3F	CA6DL2-37E5	CA6DM2-42E52
	ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း（L）	8.6	11.04	8.6	11.05
	အကြီးဆုံးစွမ်းအင် (hp)	350	390	375	420
	သတ်မှတ်လှည့်မြန်နှုန်း（rpm）	2,100	1,900	2,100	1,900
	အမြင့်ဆုံးလိမ်အား/လှည့်မြန်နှုန်း（Nm/rmp）	1500	1750	1550	1900
	ထုတ်လွှတ်မှု	EURO II	EURO II	EURO V	EURO V
ဂီယာဘောက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	CA10TA160M2	12JSD220TA-B	12JSD160T	CA12TAX210M
	ပုံစံ/ဂီယာအရေအတွက်	လက်စွဲစာအုပ်/၁၀	ထပ်တူပြု လက်စွဲစာအုပ်/၁၂	ထပ်တူပြု လက်စွဲစာအုပ်/၁၂	လက်စွဲစာအုပ⊞/ ၁၂
	မောင်းနှင်ဂီယာမြန်နှုန်းအချိုးပမာဏ	14.7-1.0	12.1-0.78	15.5-1.0	12.1-0.78
	ရှေ့ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	7500	7500	7500	7500
	ရှေ့ဆိုင်းထိန်း	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ
	နောက်ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	2×16000	2×16000	2×16000	2×16000
	နောက်ဆိုင်းထိန်း	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ	လေပြားမျိုးစုံ
	နောက်ဝင်ရိုးမော်ဒယ်နံပါတ်/မြန်နှုန်းအချိုး	φ300/5.26	φ300/5.92	φ300/5.26	φ300/5.921
	အခောက်ခံကိုယ်ထည်အလေးချိန် (kg)	About 12000	About 12500	About 12000	About 12000
	အမည်ခံထရပ်တာအရည်အသွေး (kg)	60/ 80	60/ 80	60/ 80	60/ 80
	ဝင်ရိုးကြား(mm)	3800+1350	4050+1350	3800+1350	4300+1350
	ထိုင်ခုံ	5600×2300×1400	6000×2300×1400	5600×2300×1400	6000×2300×1500
	တာယာ	12.00R20	12.00R20	12.00R20	12.00R20
	ဘရိတ်စနစ်	ရှေ့နှင့်နောက် လေပြွန်လုပ်သော နှစ်ထပ်ဆားကစ် လေဘရိတ်၊ ဒရမ်အမျိုးအစားဘရိတ်၊ ရေခြော်ယိုနိုင်သော ABS နှင့်အတူ			