

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

ကားမော်ဒယ်	CA4180	CA4180	CA4180	CA4180	
မောင်းနှင်မှုပုံစံ	4X2	4X2	4X2	4X2	
ယာဉ်မောင်းခန်း	ထိပ်မမြင့်အိပ်စင်ကီပြု	နယူး J6P ထိပ်မမြင့်အိပ်စင်ကီပြု	ထိပ်မမြင့်အိပ်စင်ကီပြု	နယူး J6P ထိပ်မမြင့်အိပ်စင်ကီပြု	
အင်ဂျင်စက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	CA6DL2-35E3F	CA6DM2-42	CA6DL2-35E5	CA6DM2-46E52
	ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း (L)	8.6	11.04	8.6	11.05
	အင်ဂျင်စက်စွမ်းအင် (hp)	350	420	350	460
	သတ်မှတ်လှည့်မကြိမ်နှုန်း (rpm)	2100	1900	2100	1900
	အမြင့်ဆုံးလိမ်အား/လှည့်မကြိမ်နှုန်း (Nm/rmp)	1500	1900	1500	2100
	ထုတ်လွှတ်မှု	Euro II	Euro II	Euro V	Euro V
စလော့ကောက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	CA10TAX160M2	12JSD220TA-B	CA10TAX160M2	ZF16S2230
	ပုံစံ/ဂီယာအရအတွက်	လက်ထိုး (ဂီယာ) /10	ချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားကိရိယာ လက်ထိုး(ဂီယာ) /12	လက်ထိုး (ဂီယာ) /10	ချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားကိရိယာ လက်ထိုး(ဂီယာ) /16
	မောင်းနှင်ဂီယာမကြိမ်နှုန်းအချိုးပမာဏ	10.9-0.74	12.1-0.78	10.9-0.74	13.8-0.84
ရှေ့ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	7500	7500	7500	7500	
ရှေ့ဆိုင်ထိန်း	ချပ်နည်းလေး	ချပ်နည်းလေး	ချပ်နည်းလေး	ချပ်နည်းလေး	
နောက်ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	13000	13000	13000	13000	
နောက်ဆိုင်ထိန်း	ချပ်နည်းလေး	ချပ်နည်းလေး	ချပ်နည်းလေး	၄ လအိတ်	
နောက်ဝင်ရိုးမော်ဒယ်နံပါတ်/မကြိမ်နှုန်းအချိုး	φ498/4.11	φ498/4.11	φ498/4.11	φ498/4.11	
အောက်ခံကုန်ထည်အလေးချိန် (kg)	About 6800	About 7000	About 6800	About 6700	
အမည်ခံထရပ်တာအရည်အသွေး (kg)	35000	35000	35000	35000	
ဝင်ရိုးကွေး (mm)	3600	3800	3600	3800	
ထိုင်ခုံ	φ50	φ50	φ50	φ50	
တာယာ	12R22.5	12R22.5	12R22.5	315/80R22.5	

ဘရိတ်စနစ် ရှေ့နောက်သီးသန့်တည်ရှိသော ဂျာနယ်ဆားကစ်အဲဘရိတ်၊ စည်ဘရိတ်၊ ABS