

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

ကားမော်ဒယ်		CA5250	CA5250
မောင်းနှင်မှုပုံစံ		6×4	6×4
ယာဉ်မောင်းခန်း		J6Pဟုခေါ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း	J6Pဟုခေါ်သော semi-ယာဉ်မောင်းခန်း
အင်ဂျင်စက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	CA6DL2-35E3F	CA6DL2-35E5
	ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း (L)	8.6	8.6
	အကူအညီပေးစွမ်းအင် (hp)	350	350
	သတ်မှတ်လှည့်နှုန်း (rpm)	2,100	2,100
	အမြန်ဆုံးလှည့်နှုန်း (Nm/rpm)	1500	1500
	ထုတ်လွှတ်မှု	EURO II	EURO V
	အင်ဂျင်စက်	CA10TA160M2	CA10TA160M2
ဂီယာစာရင်း	ပုံစံ/ဂီယာအရေအတွက်	လက်ထိုး(ဂီယာ)/10	လက်ထိုး(ဂီယာ)/10
	ဂီယာအချိုးအစား	14.7-1.0	14.7-1.0
ရှေ့ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)		7500	7500
ရှေ့ဆိုင်ထိန်း		လေချာမီးစုံ	လေချာမီးစုံ
နောက်ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)		2×16000	2×16000
နောက်ဆိုင်ထိန်း		4U လေးလံသောဂီတီ	4U လေးလံသောဂီတီ
နောက်ဝင်ရိုးမော်ဒယ်နံပါတ်/မရှိခြင်းအချိုး		၈300/5.26	၈300/5.26
အောက်ခံကိုယ်ထည်အလေးချိန် (kg)		၁၂၀၀၀ ခန့်/	၁၂၀၀၀ ခန့်/
ယာဉ်စုစုပေါင်းအမြင့် (mm)		25,000	25000
အလေးချိန် (kg)		25,000	25000
ဝင်ရိုးကြား (mm)		3800+1350	4050+1350
ထရပ်ကုတင်အတိုင်းအတာ (mm)		10m³	10m³
တာယာ		12.00R20	12.00R20
ဘရိတ်စနစ်		ရေသန့်စနစ်၊ လက်လှည့်သော ဘရိတ်စနစ်၊ လက်လှည့်သော ABS ဘရိတ်စနစ်	