

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

ကားမော်ဒယ်	CA1041	CA1061	CA1081	CA1083	CA3120	CA2080	
မောင်းနှင်မှုပုံစံ	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x4	
ယာဉ်မောင်းခန်း	ကျား VN အိပ်စင်မပါ	ကျား VN အိပ်စင်မပါ	ကျား VN အိပ်စင်မပါ	ကျား VN အိပ်စင်မပါ	ကျား VN အိပ်စင်ပါ	ကျား VN အိပ်စင်မပါ	
အင်ဂျင်စက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	Dachai CA498E3-12	Yuchai YC4D130-33	Weichai WP4.1Q160E50	Cummins ISF3.8s5154	Weichai WP4.1Q140E50	Yuchai YC4D140-48
	ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း (L)	3.168	4.214	4.088	3.76	4.088	4.214
	အင်ဂျင်စက်အင်အား (hp)	120	130	160	154	140	140
	သတ်မှတ်လှည့်မကြိမ်နှုန်း (rpm)	3200	2800	2600	2600	2600	2800
	အမြင့်ဆုံးလိမ်အား/ လှည့်မကြိမ်နှုန်း (Nm/rmp)	320/2100	420/1400-1800	520/1400-1800	491/1200-1900	450/1400-1800	450/1400-1800
	ထုတ်လွှတ်မှု	EURO II	EURO II	EURO V	EURO V	EURO V	EURO IV
ဂီယာဘောက်	မော်ဒယ်နံပါတ်	WLY 6T115	WLY 6T115	FAST 8JS75C	WLY 6G55	WLY 6TS55	WLY 5T46
	ပုံစံ/ဂီယာအရေအတွက်	လက်ထိုး(ဂီယာ)/6	လက်ထိုး(ဂီယာ)/6	လက်ထိုး(ဂီယာ)/8	လက်ထိုး(ဂီယာ)/6	လက်ထိုး(ဂီယာ)/6	လက်ထိုး(ဂီယာ)/5
ရှုထောင့်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	2500	2800	3500	3100	3400	3500	
ရှုထောင့်ထိန်း	ချပ်နည်းလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	ချပ်နည်းလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	
နောက်ဝင်ရိုးဘယ်ယာရင် (kg)	6000	6000	9000	7000	10000	10000	
နောက်ထိန်း	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	ချပ်များလေး	
နောက်ဝင်ရိုးမော်ဒယ်နံပါတ်/မကြိမ်နှုန်းအချိုး	ဖိနပ်ဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 5.375၊ ဝင်ရိုးကပြား1740)	ဖိနပ်ဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 5.375) - QING TE	ပုံသွန်းဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 4.875၊ ဝင်ရိုးကပြား1740) - QING TE	ဖိနပ်ဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 4.875) - QING TE	ပုံသွန်းဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 6.333) - QING TE	ဘီးလျှော့ပုံသွန်းဂဟဝင်ရိုး(မကြိမ်နှုန်းအချိုး 6.578)	
ဝင်ရိုးကပြား(mm)	3860	3560	4200	3900	3650	3300	
ကားဘောင် (အကျယ်* အကန့်အမပြေ* အတောင်အမြင့်* ဗဟိုအထူ)	865*216*75*6	795*216*75*6	865*220*75*6	865*216*75*6	795*237*65*(7+4)	795*237*65*(7+4)	
တာယာ	7.50R16 14PR	7.50R16 14PR	8.25R20 14PR	235/75R17.5 16PR	8.25R20 16PR	9.00R20 16PR	
ဘရိတ်စနစ်	ရှုထောင့်သီးသန့်တည်ရှိသော ဂျာနယ်ဆားကစီအဘရိတ်၊ စည်ဘရိတ်၊ ABS တပ်ဆင်ထားသည်						