

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

Jenis mobil	CA3310	CA3310	CA3310	
Mode penggerak	8x4	8x4	8x4	
Kabin	Lantai terapung JH6 dengan atas darat	Lantai terapung JH6 dengan atas darat	Lantai terapung JH6 dengan atas darat	
Injin	Model	WeichaiWP10.380E22	FAWDE CA6DM2-42E52	WeichaiWP12.430E50
	Pemindahan(L)	9.7	11.05	11.596
	Maksimum Daya (hp)	380	420	430
	Kecepatan ternilai(rpm)	2,200	1,900	1,900
	Maksimum Torsi / kecepatan (Nm / rpm)	1460/1200-1600	2200/1300-1400	2060/1000-1400
	Emisi	EUROII	EURO V	EURO V
Transmisi	Model	Gigi Sha'an 12JSD160T	Gigi Shan'an 12JSDX240TA	Gigi Shan'an 12JSDX240TA
	Bentuk / jumlah roda gigi	Manual/12	Manual/12	Manual/12
	Rentang rasio gigi maju	15.53-1.0	12.1-0.78	12.10-0.78
Beban poros depan(kg)	9000+9000	7000+7000	7000+7000	
Suspensi depan	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	
Beban poros belakang(kg)	2x16000	2x16000	2x16000	
Suspensi belakang	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	Pegas bilah berganda	
Model poros belakang / rasio kecepatan	φ300/5.921	φ300/5.921	φ300/5.921	
Berat sendiri kasis (kg)	12200	12200	12200	
Berat gross seluruh kendaraan (T)	≤80	≤80	≤80	
Jarak poros(mm)	1900+3800+1350	1900+3400+1350	1900+3400+1350	
Saiz kotak mobil(mm)	7200x2300x1500	7200x2300x1300	7200x2300x1500	
Ban	12.00R20	12.00R20 option 13R22.5	12.00R20	
Sistem Rem	Rem tromol, ABS opsional	Rem tromol, ABS, hidrolis lambat	Rem tromol, ABS	