

TECHNOLOGIES SPECIFICATIONS

Tipo de vehículo		CA3250	CA3250	CA3250
Modo conductor		6×4	6×4	6×4
Cabina		JH6 Piso convexo, techo plano, totalmente flotante	JH6 Piso convexo, techo plano, totalmente flotante	JH6 Piso convexo, techo plano, totalmente flotante
Motor	Modelo	Weichai WP10.380E22	Weichai WP10H375E50	FAWDE CA6DM2-42E52
	Desplazamiento (L)	9.7	9.5	11.05
	Potencia máxima (hp)	380	375	420
	Velocidad nominal (rpm)	2,200	1,900	1,900
	Par/velocidad máximo (Nm/rpm)	1460/1200-1600	1800/1100-1400	2200/1300-1400
	Emisión	EUROII	EURO V	EURO V
Caja de cambios	Modelo	FAST12JSD160T	FAST12JSD180T	FAST12JSDX240TA
	Forma/número de marchas	Manual/12	Manual/12	Manual/12
	Rango de relación de velocidad de marcha adelante	15.53-1.0	15.53-1.0	12.1-0.78
Front axle load (kg)		9000	9000	6,500
Carga del eje delantero (kg)		Resorte de hoja múltiple	Resorte de hoja múltiple	Resorte de hoja múltiple
Carga del eje trasero (kg)		2×16000	2×16000	2×16000
Suspensión trasera		Resorte de hoja múltiple	Resorte de hoja múltiple	Resorte de hoja múltiple
Modelo/relación de velocidad del eje trasero		φ300/5.921	φ300/5.263	φ300/5.921
Peso propio del chasis (kg)		10650	10680	10680
Peso total permitido del vehículo completo (T)		≤60	≤60	≤60
Base de ruedas (mm)		3900+1350	3800+1350	3900+1350
Tamaño de vagón (mm)		5600×2300×1400	5600×2300×1500	5600×2300×1300
Neumático		12.00R20	12.00R20	12.00R20 Instalación opcional 13R22.5
Sistema de freno		Freno de tambor, instalación opcional ABS	Freno de tambor, instalación opcional ABS	Freno de tambor, ABS, retardador hidráulico